

サンダイヤ

製品の特長

- ① 軽量で持ち運びが容易です。
- ② 作業中に発生する粉塵を効果的に捕集します。
- ③ 作業範囲が広く、作業効率を向上させます。

製品の仕様

- ① 作業範囲：作業範囲は、作業台の幅と奥行きによって異なります。
- ② 作業高さ：作業台の高さは、作業者の身長によって異なります。
- ③ 作業角度：作業台の角度は、作業者の姿勢によって異なります。
- ④ 作業速度：作業速度は、作業者の技術によって異なります。
- ⑤ 作業時間：作業時間は、作業者の体力によって異なります。
- ⑥ 作業場所：作業場所は、作業者の作業範囲によって異なります。
- ⑦ 作業環境：作業環境は、作業者の作業範囲によって異なります。
- ⑧ 作業安全：作業安全は、作業者の作業範囲によって異なります。
- ⑨ 作業効率：作業効率は、作業者の作業範囲によって異なります。
- ⑩ 作業コスト：作業コストは、作業者の作業範囲によって異なります。

製品の取扱い

- ① 作業前には、作業範囲を確認してください。
- ② 作業中は、作業範囲を常に監視してください。
- ③ 作業後は、作業範囲を確認してください。
- ④ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑤ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑥ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑦ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑧ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑨ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑩ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。

製品のメンテナンス

- ① 作業前には、作業範囲を確認してください。
- ② 作業中は、作業範囲を常に監視してください。
- ③ 作業後は、作業範囲を確認してください。
- ④ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑤ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑥ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑦ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑧ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑨ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑩ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。

製品名	仕様	作業範囲
KS2- 500,490, KS1- 399	H	M12×100mm
KS2- 250		M10×80mm
KM2- 490		65mm
KH2- 250		

- ④ 作業前には、作業範囲を確認してください。
- ⑤ 作業中は、作業範囲を常に監視してください。
- ⑥ 作業後は、作業範囲を確認してください。
- ⑦ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑧ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑨ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑩ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。

製品の取扱い

- ① 作業前には、作業範囲を確認してください。
- ② 作業中は、作業範囲を常に監視してください。
- ③ 作業後は、作業範囲を確認してください。
- ④ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑤ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑥ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑦ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑧ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑨ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。
- ⑩ 作業時には、作業範囲を常に監視してください。

製品の特長

製品名	仕様	作業範囲	作業高さ	作業角度	作業速度
KS2- 500,490,KS1- 399	S,Y,B	740	1340	1480	2260
KS2- 500,490	F,M,L	853	1340	1480	2260
KS2- 500,490	H	1070	1340	1480	2260
KS2- 500,490	Q	532	1340	1480	2260
KS2- 500,490	R	558	1340	1480	2260
KS2- 500,490	K	926	1340	1480	2260
KS2- 490	A	376	1340	1480	2260
KM2- 490	S	740	1340	1480	2260
KS2- 250	S,T	531	1120	1380	2050
KS2- 250	F,M,L	852	1120	1380	2050
KS2- 250	Y,Q,B	739	1120	1380	2050
KS2- 250	R	381	1120	1380	2050
KS2- 250	A	375	1120	1380	2050
KS2- 250	P	557	1120	1380	2050
KS2- 250	W	407	1120	1380	2050
KS2- 250	H	1069	1120	1380	2050
KH2- 250	S	442	1340	1380	2050
KH2- 250	Q	338	1340	1380	2050

製品の取扱い

